

## Захват для погрузки бревен, неотесанного леса, сахарного тростника



- 1) Мужская серьга кардана
- 2) Гидравлический ротатор с вращением на 360°
- 3) Корпус из прочной стали с высоким пределом текучести
- 4) 2 гидроцилиндра с защищенными штоками
- 5) Оси обработаны токами высокой частоты
- 6) Захват из износостойкой стали
- 7) Устройство синхронизации закрытия челюстей на PB075 и PB130



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	S1	S2	S3	
Кг	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	дм <sup>2</sup>	дм <sup>2</sup>	дм <sup>2</sup>	
<b>PB075</b>	970	1570	670	2180	2445	2120	1185	975	1660	100	1940	250	1365	670	440	140	75	12
<b>PB130</b>	1200	1986	975	2312	2656	2362	1447	1237	1801	0	1975	225	2199	900	575	260	125	11
<b>PB300</b>	3150	2136	950	3800	4227	3104	1876	2092	2788	0	-	-	-	870	870	360	310	-
<b>PB350</b>	3040	2410	1135	4100	4435	3395	2040	2295	3040	0	-	-	-	880	880	465	330	-



	т	л/мин	бар	л/мин	бар	т	Пересекающ йся зават
<b>PB075</b>	9	13/18	250	55/115	320	13 / 22	Да
<b>PB130</b>	15	18/27	250	55/115	320	23 / 30	Да
<b>PB300</b>	25	14/20	140	150/200	350	30 / 42	Нет
<b>PB350</b>	25	14/20	140	150/200	350	39 / 50	Нет

